


Schnellmontage-Topfscharnier

- ▶ Montageplatten mit Direkt-Höhenverstellung
- ▶ Für Sensys und Intermat


Kreuzmontageplatte mit vormontierten Euroschrauben



- ▶ Für Bohrungen $\varnothing 5 \times 8$ mm
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- ▶ Lochabstand 32 mm
- ▶ Halb vorliegende Tür ab 16 mm Seitendicke
- ▶ Direkt-Höhenverstellung ± 2 mm
- ▶ Stahl vernickelt

Lochreihenabstand LR mm	Bestell-Nr. / Distanz D mm				VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 075 060	9 075 061	9 075 062	9 075 063	1/50 St.


Kreuzmontageplatte "Hettich Direkt" mit Pilotzapfen und Spezialschrauben



- ▶ Für Bohrungen $\varnothing 5 \times 7,5$ mm
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 2
- ▶ Lochabstand 32 mm
- ▶ Halb vorliegende Tür ab 15 mm Seitendicke
- ▶ Direkt-Höhenverstellung ± 2 mm
- ▶ Stahl vernickelt

Lochreihenabstand LR mm	Bestell-Nr. / Distanz D mm				VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 075 065	9 075 066	9 075 067	9 075 068	1/50 St.
37	9 071 650	9 071 651	9 071 652	9 071 653	200 St.

Linear-Montageplatte zum Anschrauben



- ▶ Für Senkkopfschrauben $\varnothing 3,5 \times 16$ mm
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- ▶ Direkt-Höhenverstellung ± 2 mm
- ▶ Stahl vernickelt

Lochreihenabstand LR mm	Bestell-Nr. / Distanz D mm		VE
	1,5	3,0	
20	9 117 341	9 117 342	1/50 St.



hettich.com/short/d28060