

Schnellmontage-Topfscharnier

- ▶ Sensys 110°-Scharnier
- ▶ Öffnungswinkel 110°, Bohrbild TH 52 x 5,5 mm



- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- ▶ Für Türdicke 15 - 24 mm
- ▶ Topftiefe 12,8 mm
- ▶ Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm
- ▶ Integrierte Tiefenverstellung +3 mm / -2 mm
- ▶ Höhenverstellung über Montageplatte
- ▶ Stahl in obsidianschwarz

Bohrbild	voll vorliegend (Basis B 12,5 mm)	halb vorliegend (Basis B 3 mm)	einliegend (Basis B -4 mm)

Mit integrierter Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8645i)

Topfmontage	Befestigungsbohrung $\varnothing \times T$ mm	voll vorliegend 1/50 St.	halb vorliegend 1/50 St.	einliegend 1/50 St.
zum Anschrauben	-	9 091 738	9 091 739	9 091 740
mit Spreizmuffen	$\varnothing 10 \times 11$	9 091 771	9 091 772	9 091 773

Ohne Dämpfung, ohne Schließautomatik, für grifflose Anwendungen (Sensys 8675)

Topfmontage	Befestigungsbohrung $\varnothing \times T$ mm	voll vorliegend 1/50 St.	halb vorliegend 1/50 St.	einliegend 1/50 St.
zum Anschrauben	-	9 091 741	9 091 742	9 091 743
mit Spreizmuffen	$\varnothing 10 \times 11$	9 091 774	9 091 775	9 091 776



hettich.com/short/2b9840