


Spezialscharnier

- ▶ Intermat Dicktür Spezial
- ▶ Automatikscharnier mit Aufklipstechnik, Öffnungswinkel 95°




- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 2
- ▶ Für Türdicken 26 - 43 mm
- ▶ Topftiefe 13,7 mm
- ▶ Bohrbild TH 52 x 5,5 mm
- ▶ Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm
- ▶ Integrierte Tiefenverstellung +1,7 mm / -2,3 mm
- ▶ Höhenverstellung über Montageplatte
- ▶ Zinkdruckguss vernickelt


Bohrbild



voll vorliegend
(Basis B 18 mm)



halb vorliegend
(Basis B 8 mm)



einliegend
(Basis B -3 mm)



Mit Schließautomatik (Intermat 9935)

| | | voll vorliegend | halb vorliegend | einliegend |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|------------|
| Topfmontage | Befestigungsbohrung $\varnothing \times T$ mm | 1/10 St. | 1/10 St. | 1/10 St. |
| zum Anschrauben | - | 0 073 925 | 0 073 926 | 0 073 927 |



hettich.com/short/4649cc