Technisches Datenblatt

AC35350
Winkelverbinder

AC35050 Winkelverbinder werden für Holz / Holz oder Holz / Beton Anschlüsse in konstruktiven Bereichen eingesetzt. Für eine gleichmäßige Lasteinleitung werden zwei Winkel je Anschluss empfohlen.



Eigenschaften

Material

<u>Stahlqualität:</u> S 250 GD +Z 275 gemäß DIN EN 10346
<u>Korrosionsschutz:</u> 275 g/m2 beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 µm

Vorteile

- Kompakte Winkelverbinderform
- Diverse Befestigungsmitel, Nägel, Schrauben oder Bolzen einsetzbar

Anwendung

Anwendbare Materialien

<u>Auflager:</u> Holz, Holzwerkstoffe, Beton
<u>Aufzulagerndes Bauteil</u>: Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich

- Holz-Holz Anschlüsse bei kleinen Holzquerschnitten z.B. Pfetten auf Haupträger, Fenster- oder Fensterbankmontage.

Technisches Datenblatt

AC35350
Winkelverbinder

Technische Daten

Abmessung





Artikel	Abmessungen [mm]				Schenkel A		Schenkel B	
	A	B	C	t	Ø5	Ø8,5	Ø5	Ø8,5
AC35350	50	50	35	2	4	1	4	1

Installation

Befestigungsmittel

- Die Befestigung erfolgt mit CNA4,0xℓ Kammnägeln oder CSA5,0xℓ Schrauben.
- Zur Befestigung auf dem Beton können Ankerbolzen M8 oder Betonschrauben verwendet werden.



Copyright by Simpson Strong-Tie®
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.