



EAN:	4013288195081	Abmessung:	260x105x50 mm
Teilenr:	05003785001	Gewicht:	1285 g
Artikel-Nr:	8100 SB HF 1	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82041100

- Extrem schlanke Knarre mit langem Hebel
- Hohe Robustheit ohne Drehmomenteinschränkung
- Rückholwinkel von nur 5 Grad
- Bequemer Richtungswechsel dank Umschalthebel
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

Unglaublich kompakte Satzanordnung für viel Werkzeug auf engem Raum. Völlig neues Knarrensatz-Gefühl dank neuartiger textiler Boxen mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit. Aufrecht positionierbar zur übersichtlichen Lagerung im Werkstattregal. Zusätzlicher Oberflächenschutz durch textiles Außenmaterial. Geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen.

Weblink


https://products.wera.de/de/knallen_und_zubehoer_die_zyklop-knallen_die_zyklop_knallen_3_8_die_zyklop_metal_knalle_switch_3_8_8100_sb_hf_1.html

Wera - 8100 SB HF 1
05003785001 - 4013288195081

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Zyklop Metal Switch



Aufgrund der immer enger werdenden Arbeitsbereiche wird es auch für Knarren immer enger. Dieses Problem hat Wera gelöst. Daher haben sich unsere Produktentwickler besonders intensiv in enge Arbeitssituationen eingedacht. Herausgekommen ist die extrem schlanke und robuste Knarre Zyklop Metal mit langem Hebel. Wenn der Richtungswechsel schnell gehen soll, ist die Knarre Zyklop Metal Switch das richtige Werkzeug.

Zyklop Metal Switch



Extrem schlank. Langer Hebel. Geschmiedete Vollmetallknarre aus Chrom-Molybdän.

Umschaltbar



Dank des Umschalthebels ist der Richtungswechsel schnell und bequem möglich.

Kleiner Rückholwinkel




Feinverzahnung mit 72 Zähnen für einen Rückholwinkel von nur 5°

Steckschlüsseleinsatz mit Haltefunktion für Außensechskant-Schrauben




Die Klemmung der Außensechskant-Schraube im Steckschlüsseleinsatz wird durch zwei federnde Kugeln und einen dauerelastischen hochfesten Schrumpfschlauch gewährleistet. Dieser wird durch einen vorderen Stahlbund wirksam gegen mechanische Verletzungen geschützt. Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

Mutterentnahme-Werkzeug



Mit diesem Werkzeug können Schraubenmuttern einfach aus Steckschlüsseleinsätzen mit Haltefunktion entnommen werden.

Sicherer Halt und leichte Entnahme



Der neue leichtgängige Drehmechanismus garantiert sowohl die sichere und klapperfreie Aufbewahrung als auch die einfache Entnahme des Werkzeugs.

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_3_8_die_zyklop_metal_knarre_switch_3_8_8100_sb_hf_1.html

Wera - 8100 SB HF 1
05003785001 - 4013288195081

8100 SB HF 1 Zyklop Metal-Knarrensatz, Umschalthebel, mit Haltefunktion,
3/8"-Antrieb, metrisch, 13-teilig
Die Zyklop Metal Knarre Switch, 3/8"



Satz-Inhalt:

8004 B Zyklop Metal-Knarre mit Umschalthebel mit 3/8"-Antrieb, 3/8" x 222 mm

	05004034001	1x 3/8" x 222 mm

8790 HMB HF Zyklop-Steckschlüssleinsatz mit 3/8"-Antrieb mit Haltefunktion, 8 x 29 mm

	05003742001	1x 8 x 29 mm
	05003744001	1x 10 x 29 mm
	05003746001	1x 12 x 29 mm
	05003747001	1x 13 x 29 mm
	05003749001	1x 15 x 29 mm
	05003750001	1x 16 x 29 mm
	05003751001	1x 17 x 29 mm
	05003752001	1x 18 x 29 mm
	05003753001	1x 19 x 29 mm

8794 LB Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, lang, 3/8", 3/8" x 200 mm

	05003583001	1x 3/8" x 200 mm

8794 B Zyklop-"Wobble"-Verlängerung, 3/8", 3/8" x 76 mm

	05003584001	1x 3/8" x 76 mm

Mutterentnahme-Werkzeug, 14 x 43 mm

	05050005001	1x 14 x 43 mm

Klettstreifen 240, 240 x 50 mm

		1x 240 x 50 mm

Weblink

https://products.wera.de/de/knallen_und_zubehoer_die_zyklop-knallen_die_zyklop_knallen_3_8_die_zyklop_metal_knalle_switch_3_8_8100_sb_hf_1.html

Wera - 8100 SB HF 1
05003785001 - 4013288195081

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de