

Die STYcutter UL55-22 – wenn mobil, dann richtig!

Artikelnummer: S-UL55-22

Die STYcutter UL55-22 wurde entwickelt, um die gängigsten Schnitte bei der Fassadenverkleidung zu ermöglichen und dennoch handlich und mobil zu sein.

Mit ihrem Gesamtgewicht von 3,9kg (ohne Akku) und ihren Maßen, kaum größer als ein Aktenkoffer, ist sie mobil und in kürzester Zeit einsatzbereit.

Kabellose Freiheit sorgt für freie Verkehrswege und verminderte Unfallgefahren auf dem Gerüst. Geschnitten wird direkt auf Ihrem Material (Styroporstapel), damit kostbarer Platz auf dem Gerüst nicht verschwendet wird. Um das Anschneiden der nächsten Platte des Styroporstapels zu verhindern und wiederkehrende Nutenschnitte zu ermöglichen, kann die Schnitttiefe mittels Anschlag begrenzt werden.

Dank des abnehmbaren Rollbandmaßes, messen Sie Ihre Schnitte für die STYcutter UL55-22 und haben darüber hinaus stets ein Meßwerkzeug parat.



Technische Daten

Schnitthöhe

550 mm bei 90°
500 mm bei 33°

Schnitttiefe

220 mm bei 90°
130 mm bei 45°

Gehrung

Winkelschnitt

Gewicht komplett

Stromversorgung

Grundplatte

45° – 90°

33° – 90°

3,9 kg (ohne Akku)

18V Li-Ion Akku

Edelstahl

