

Technisches Datenblatt 3-640

	<p>Class 3 Sportive Hunter Art. Nr. 3-640</p> <p>Wasserdichter Sicherheits-Schnürstiefel mit Schutz gegen Kettensägenschnitte</p> <p>Form C (Stiefel)</p>
<p>Kennzeichnung nach Norm</p>	<p>EN ISO 20345:2012 S3 WR SRC</p>
	<p>S3 = geschlossener Fersenbereich, antistatischer Boden (A), Energieaufnahme im Fersenbereich (E), Kraftstoffbeständigkeit (FO), Wasserdurchtritt und -aufnahme (WRU), durchtrittsfeste Sohle (P), Profilsohle WR = Wasserdichtheit SRC = Rutschhemmung; SRC ist die bestmögliche Bewertung für Rutschhemmung, die ein Sicherheitsschuh gemäß EN ISO 20345:2012 erreichen kann</p>
	<p>Schutzklasse S3</p>
	<p>Durchtrittschutz aus Stahl</p>
	<p>Zehenschutzkappe aus Stahl</p>
	<p>Schnittschutzklasse 3 DIN EN ISO 17249:2014</p>
	<p>Prüfsiegel KWF Standard</p>
	<p>zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV Regel 112-191</p>
<p>Ausstattung</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Obermaterial: hydrophobiertes Veloursleder • Futter: atmungsaktive Klimamembran • Schnittschutz • gepolsterte Lasche aus Leder und Kragen aus Synthetik • PU-Anstoßschutz • umlaufender Gummirand • austauschbares, anatomisches Vollfußbett
<p>Laufsohle</p>	<p>LX Offroad (Zwei-Dichten-Pu)</p>
	<p>Profilhöhe 5,0 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laufdynamische Profilgestaltung • Gutes Abrollverhalten durch angehobene Spitze • Resistenz gegen Kontakttemperaturen von - 25°C bis + 130°C • Dämpfung Anti-Shock • Rutschfester Steg • Formstabil, verwindungssteif und Rutschhemmend
<p>Größen</p>	<p>39-48</p>
<p>Weite</p>	<p>12</p>