

Technisches Datenblatt 3-210

	Baumeister Hoch Art. Nr. 3-210 Mittelhoher Sicherheitstiefel Form B (knöchelhoch)
Kennzeichnung nach Norm	EN ISO 20345:2022 S3 SC LG CI FO SR
	S3 = Widerstand gegen Durchstich, Stahleinlage (P); Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme (WPA), Wasserdurchtritt und -aufnahme; geschlossener Fersenbereich, Antistatik (A), Energieaufnahme im Fersenbereich (E) SC = Überkappenabrieb LG = Halt auf Leitern CI = Kälteisolierung FO = Kraftstoffbeständigkeit SR = Rutschfestigkeit; Rutschtest auf Keramikfliesen mit Glycerin
	Schutzklasse S3
	Durchtrittschutz aus Stahl
	Zehenschutzkappe aus Aluminium
	zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV Regel 112-191
Ausstattung	• Obermaterial: Rind Waterproof-Leder • atmungsaktives, recyceltes Textilfutter • Lederlasche • abriebfeste PU-Überkappe • austauschbares, anatomisches Vollfußbett
Laufsohle	LX Hybrid (Zwei-Dichten-PU)
	Profilhöhe 4,0 mm • Hybridprofil für glatte und unebene Flächen • Gutes Abrollverhalten durch angehobene Spitze • Hohe Abriebfestigkeit und Rutschhemmung • Resistenz gegen Kontakttemperaturen von -25°C bis +130°C
Größen	38 - 50
Weite	11,5