

	Class 3 Sportive Hunter Art. Nr. 3-640 Durchtrittsicherer Sicherheitstiefel mit Kettensägenschutz Form C (Stiefel) 
Kennzeichnung nach Norm	DIN EN ISO 20345:2012 P A E WRU HRO FO SRC S3 = geschlossener Absatzbereich, antistatischer Boden, energieabsorbierender Absatz, Kraftstoffbeständigkeit, wasserabweisendes Schaftmaterial, durchtrittsfeste Sohle, Sohle mit Profil SRC = Rutschhemmung; SRC ist die bestmögliche Bewertung für Rutschhemmung, die ein Sicherheitsschuh gemäß EN ISO 20345 erreichen kann A=antistatische Schuhe P=Durchtrittsicherheit E = Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich WR = Wasserdichtheit HRO = Widerstand gegen Kontaktwärme FO = Kraftstoffbeständigkeit
	Zehenschutzkappe aus Stahl
	Durchtrittschutz aus Stahl
	Zertifiziert gemäß DGUV Regel 112-991
	Schutzklasse S3
	DIN EN ISO 17249:2014 P A FO SRC Schnittschutzklasse 3
	KWF-geprüft
Ausstattung	• hydrophobiertes Veloursleder • Schnittschutz • wasserdichte und atmungsaktive Klimamembran • Umlaufender Gummirand • Airnet-Futter • gepolsterte Falttasche und Blattfutter aus Leder • gepolsterter Synthetik-Kragen • D-Ring-Schnelllaufschnürung und Haken mit extra reißfester Vernietung • austauschbares, anatomisches Vollfußbett • PU-Überkappe
Laufsohle 	LX Offroad (Zwei-Dichten-Pu) Profilhöhe 5,0 mm • Laufdynamische Profilgestaltung • Gutes Abrollverhalten durch angehobene Spitze • Dämpfung Anti-Shock • Mit integrierter Überkappe • Rutschfester Steg
Größen Weite	39 – 48 12

L. Prieps GmbH & Co. KG • Lupriflex® Sicherheitsschuhe

August-Stieren-Str. 20 • 45721 Haltern am See

Tel. 02364-9267-0 • Fax 02364-9267-20 • E-Mail: info@lupriflex.de • www.sicherheitsschuhe.de