LUPRIFLEX®

Technisches Datenblatt 4-250

	Nature Aqua Mid **Art. Nr. 4-250** Wasserdichter Mittelhoher Sicherheits-Schnürstiefel Form B (fußknöchelhoch)
Kennzeichnung nach Norm	EN ISO 20345:2022 S7L CI FO SR
	S7L = Wasserdichtheit **(WR)**, geschlossener Fersenbereich, Antistatik **(A)**, Energieaufnahme im Fersenbereich **(E)**,Wasserdurchtritt und -aufnahme **(WPA),** Profilsohle, Wiederstand gegen Durchstich, textile Sohle, 4,5mm Nagel **(PL)** **CI** = Kälteisolierung **FO=** Kraftstoffbeständigkeit **SR** = Rutschhemmung; Rutschtest auf Keramikfliesen mit Glyzerin
	Schutzklasse S7L (S3L + WR)
	Wiederstand gegen Durchstich
	Zehenschutzkappe aus Stahl (gelochte Stahlkappe für verbesserte Atmungsaktivität)
	zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV Regel 112-191
Ausstattung	• Obermaterial: hydrophobiertes Oil Nubukleder/Cordura® • Futter: atmungsaktive Klimamembran • gepolsterte Faltlasche • umlaufender Kantenschutz • Anstoßschutz aus PU an der Schuhspitze • austauschbares, anatomisches Vollfußbett
Laufsohle	Vibram® Dynamic Grey (TPU/PU)
	Profilhöhe 4,0 mm • Original Vibram®-TPU/PU-Laufsohle • Laufdynamische Profilgestaltung • Anti-Torsions-Einsätze aus rotem TPU • Dämpfende PU-Zwischensohle, Anti-Shock • Gutes Abrollverhalten durch angehobene Spitze • Hohe Abriebfestigkeit und Rutschhemmend • Temperaturbeständig bis + 210°C
Größen	39 – 47
Weite	11,5

L. Priebs GmbH Co. KG ● Lupriflex® Sicherheitsschuhe
August-Stieren-Str. 18 ● 45721 Haltern am See
Tel. 02364-9267-0 ● Fax 02364-9267-20 ● E-Mail: info@lupriflex.de ● www.sicherheitsschuhe.de