

# Spezialscharnier

- ▶ Intermat Glastürscharnier
- ▶ Automatikscharnier mit Aufklipptechnik, Öffnungswinkel 95°



- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 2
- ▶ Für Türdicken 4 - 6,5 mm
- ▶ Topfdurchmesser 26 mm
- ▶ Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm
- ▶ Integrierte Tiefenverstellung +2,5 mm / -1,5 mm
- ▶ Höhenverstellung über Montageplatte
- ▶ Zinkdruckguss vernickelt / Kunststoff schwarz

Bohrbild	voll vorliegend (Basis B 11 mm)	halb vorliegend (Basis B 2,5 mm)	einliegend (Basis B -4 mm)

## Mit Schließautomatik (Intermat 9904)

Topfmontage	Befestigungsbohrung $\varnothing \times T$ mm	voll vorliegend	halb vorliegend	einliegend
zum Anschrauben	-	1/50 St. <b>0 072 960</b>	1/50 St. <b>0 072 967</b>	1/50 St. <b>0 072 968</b>

## Zierkappen Typ A



Oberfläche	Bestell-Nr.	VE
<b>1</b> verchromt hochglanz	<b>0 040 341</b>	1/50 Set
<b>2</b> vernickelt matt	<b>0 070 712</b>	1/50 Set
<b>3</b> vergoldet hochglanz	<b>0 040 340</b>	1/50 Set
<b>4</b> schwarz	<b>0 070 051</b>	1/50 Set

Set inkl. Kappenaufnahme und Befestigungsschrauben. Für Glasdicken 5,5 - 6,5 mm separate Befestigungsschraube 9 082 429 bestellen.

## Zierkappen Typ B



Oberfläche	Bestell-Nr.	VE
<b>1</b> verchromt hochglanz	<b>0 040 495</b>	1/50 Set
<b>2</b> vernickelt matt	<b>0 070 713</b>	1/50 Set
<b>3</b> vergoldet hochglanz	<b>0 040 494</b>	1/50 Set
<b>4</b> schwarz	<b>0 070 052</b>	1/50 Set

Set inkl. Kappenaufnahme und Befestigungsschrauben. Für Glasdicken 5,5 - 6,5 mm separate Befestigungsschraube 9 082 429 bestellen.



[hettich.com/short/728e48](https://hettich.com/short/728e48)