

Schnellmontage-Topfscharnier

- ▶ Sensys Weitwinkelscharnier, mit Null-Einsprung
- ▶ Öffnungswinkel 165°, Bohrbild TH 52 x 5,5 mm



- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- ▶ Für Türdicke 15 - 32 mm
- ▶ Topftiefe 11,6 mm
- ▶ Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm
- ▶ Integrierte Tiefenverstellung +3 mm / -2 mm
- ▶ Höhenverstellung über Montageplatte
- ▶ Stahl / Zinkdruckguss in obsidianschwarz

Bohrbild		voll vorliegend (Basis B 12,5 mm)	halb vorliegend (Basis B 3 mm)	

Mit integrierter Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8657i)

Topfmontage	Befestigungsbohrung $\varnothing \times T$ mm	voll vorliegend 1/50 St.	halb vorliegend 1/50 St.
zum Anschrauben	-	9 091 767	9 091 768
mit Spreizmuffen	$\varnothing 10 \times 11$	9 091 789	9 091 790

Ohne Dämpfung, ohne Schließautomatik, für grifflose Anwendungen (Sensys 8687)

Topfmontage	Befestigungsbohrung $\varnothing \times T$ mm	voll vorliegend 1/50 St.	halb vorliegend 1/50 St.
zum Anschrauben	-	9 091 769	9 091 770
mit Spreizmuffen	$\varnothing 10 \times 11$	9 091 791	9 091 792



hettich.com/short/bbf70