

Technisches Datenblatt 4-430

	Rapid Low Art. Nr. 4-430 Wasserdichter Sicherheits-Halbschuh Form A (Halbschuh)
Kennzeichnung nach Norm	EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC ESD CL. 1
	S3 = geschlossener Fersenbereich, antistatischer Boden (A), Energieaufnahme im Fersenbereich (E), Kraftstoffbeständigkeit (FO), Wasserdurchtritt und -aufnahme (WRU), durchtrittsfeste Sohle (P), Profilsohle WR = Wasserdichtheit SRC = Rutschhemmung; SRC ist die bestmögliche Bewertung für Rutschhemmung, die ein Sicherheitsschuh gemäß EN ISO 20345:2011 erreichen kann HRO = Widerstand gegen Kontaktwärme der Laufsohle HI = Hitzeisolierung CI = Kälteisolierung
	Schutzklasse S3
	Durchtrittschutz aus Synthetik
	Zehenschutzkappe aus Fiberglas
	zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV Regel 112-191
	elektrostatische Entladung (ESD)
	Frei von tierischen Erzeugnissen
Ausstattung	• Obermaterial: Synthetik (Ripstop-Material) • Futter: atmungsaktive Klimamembran • gepolsterte Faltlasche • Spitzen- und Fersenschutz aus Microfaser • Reflektoren • Metallfrei • ESD geprüft • austauschbares, anatomisches Vollfußbett
Laufsohle	LX Cross (Gummi/PU)
	Profilhöhe 5,0 mm • Gummi-Laufsohle • Dämpfende PU-Zwischensohle • Temperaturbeständig bis + 300°C Kontakttemperatur • Hohe Abriebfestigkeit und Rutschhemmend
Größen	39 – 48
Weite	11,5