Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2116-15 Gabelhubwagen







Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise, gelb pulverbeschichtet. Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert. Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, pulverbeschichtet schwarz, Griff gummiummantelt. Bedienhebel für die Funktionen: Heben - Fahren - Senken. Lenkeinschlag 2 x 100°. Kletterrollen an den Gabelspitzen. Reduzierte Tragkraft! Beräderung: Geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf. Gut auf ebenen und unebenen Böden und beim Überfahren von Kanten und Schwellen. Geringe Fahrgeräusche.

Technische Details:

| Gesamttragkraft (kg) | 1500 |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Hubbereich (mm) | 85 - 200 |
| Gabellänge (mm) | 1500 |
| Gabelbreite (mm) | 160 |
| Tragbreite (mm) | 540 |
| Gesamtlänge (mm) | 1890 |
| Gesamtbreite (mm) | 540 |
| Bereifung | Elastic-Vollgummi schwarz |
| Radgröße (mm) | 200 x 50 |
| Gabelrolle Material | Nylon Tandem |
| Gabelrolle Durchmesser x Breite (mm) | 80 x 70 |
| Gewicht (kg) | 97 |
| Ursprungsland | Malaysia |
| Garantie (Jahre) | 2 |
| Zolltarifnummer | 84279000 |
| GπN | 4017976521169 |