

Technisches Datenblatt 5-500

	Techno Low Art. Nr. 5-500 Wasserdichter Sicherheits-Halbschuh Form A (Halbschuh)
Kennzeichnung nach Norm	EN ISO 20345:2011 S3 WR SRC
	S3 = geschlossener Fersenbereich, antistatischer Boden (A), Energieaufnahme im Fersenbereich (E), Kraftstoffbeständigkeit (FO), Wasserdurchtritt und -aufnahme (WRU), durchtrittsfeste Sohle (P), Profilsohle WR = Wasserdichtheit SRC = Rutschhemmung; SRC ist die bestmögliche Bewertung für Rutschhemmung, die ein Sicherheitsschuh gemäß EN ISO 20345:2011 erreichen kann
	Schutzklasse S3
	Durchtrittschutz aus Synthetik
	Zehenschutzkappe aus Carbon
	zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV Regel 112-191
Ausstattung	• Obermaterial: Bi-Color Polytec (Synthetik) • Futter: atmungsaktive Klimamembran • gepolsterte Lasche • umlaufender Kantenschutz • austauschbare anatomisch geformte Einlegesohle • Metallfrei
Laufsohle	LX Techno (Gummi/EVA)
	• Gummi-Laufsohle • Dämpfende EVA-Zwischensohle • Hohe Verschleißfestigkeit • Temperaturbeständig bis + 300°C Kontakttemperatur • Formstabil, verwindungssteif und Rutschhemmend
Größen	39 – 48
Weite	11