Beschlagsysteme zur Organisation mit Schrankwänden

- ▶ Schranktiefe 400 mm
- ▶ Stufenlos breitenverstellbarer Hängeregistraturrahmen Systema Top 2000

Stufenlos breitenverstellbarer Hängeregistraturrahmen



- ▶ Ermöglicht die Herstellung beliebig breiter Büroschränke
- ▶ Einfache Schrankplanung von Wand zu Wand
- ▶ Auch für problemlose Nachrüstung vorhandener Schränke
- ▶ Für Einbau in Schränken mit Blenden oder Drehtüren
- ► Einsetzbar mit Auszugsführung Quadro Duplex 60
- ▶ Zugstücke sind am Hängeregistraturrahmen vormontiert
- Werkzeuglose Aufschiebemontage
- Stahl pulverbeschichtet

Mindestblendenhöhe bei Lochreihe 32 mm:

 2 Höheneinheiten HE (128 mm) für Hängeregistraturahmen und Breitwandschub

Set besteht aus:

- ▶ 1 Stück Seitenteil rechts
- ▶ 1 Stück Seitenteil links
- ▶ 2 Stück Mittelprofile
- 4 Stück Verbindungsteile
- Kantenschutz

Hinweise:

- Die erforderliche Blendenhöhe ist abhängig vom jeweiligen Organisationszubehör
- Bei Einsatz hinter Drehtüren wird ein Abdeckprofil empfohlen

Anwendungstechnischer Hinweis Quadro Duplex:

- ▶ Maß X = 13 mm für Standardschränke
- Maß X = 22 mm für Schränke mit großem Türeinsprung

Außenbreite AB mm	Einbaubreite EB mm	Bestell-Nr. / Farbe		VE
		Aluminium Optik	schwarz	
368 - 540	394 - 584	9 011 416	1 084 126	1 St.
534 - 706	560 - 750	9 011 417	1 084 127	1 St.
700 - 872	726 - 916	9 011 418	1 084 128	1 St.
866 - 1038	892 - 1082	9 011 419	1 084 129	1 St.
1032 - 1204	1058 - 1248	9 011 420	1 084 130	1 St.

Schnittzeichnung Mindestkorpustiefe bei stufenlos verstellbarem Hängeregistraturrahmen ▶ Schrank mit Blenden = 372 mm Schrank mit Drehtüren = 392 mm ΑT ET ET ≥ 392 352 ≥ 372 400 hinter hinter Türen IB = AB - 44,5 AB = EB-2 x Maß X X = 13 / 22-X = 13 / 22ΕB AB = Außenbreite EB = Einbaubreite IB = Innenbreite AB - 92,5 AT = Außentiefe IT = Innentiefe

Hinweise		
 Zubehör Blendenbefestigungsschrauben Blendenstützen Auszugsführungen 	1192 - 1193 1164 1167 - 1168 1163	





hettich.com/short/0fa299