



$$\text{Distanz D} = \text{C} + \text{B} + \text{F}$$

$$= \text{Topfabstand C} - 4 \text{ mm} + \text{Fuge F}$$

Türdicke mm	Topfabstand C mm									
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0				
	Distanz D mm									
15		0,2	0,7	1,2	2,2	3,2				
16		0,3	0,8	1,3	2,3	3,3				
17		0,4	0,9	1,4	2,4	3,4				
18		0,6	1,1	1,6	2,6	3,5				
19		0,8	1,3	1,8	2,7	3,7				
20	0,1	1,0	1,5	2,0	3,0	3,9				
21	0,4	1,3	1,8	2,3	3,2	4,2				
22	1,2	1,8	2,2	2,6	3,6	4,5				
23	2,0	2,6	2,9	3,2	4,0	4,9				
24	2,9	3,4	3,7	4,0	4,6	5,4				

Beispiel: Distanzermittlung anhand Tabelle

Türdicke = 20 mm, Topfabstand C = 4,5 mm ergeben laut Tabelle eine Montageplatten-distanz von 1,5 mm. Hierbei entsteht die erforderliche Mindestfuge von z. B. 1 mm. Wird stattdessen eine Sichtfuge von 2,5 mm gewünscht, so ist die Montageplattendistanz entsprechend um 1,5 mm größer zu wählen. In diesem Beispiel also Distanz 3 mm anstatt Distanz 1,5 mm.