


Schnellmontage-Topfscharnier

- ▶ Sensys Winkelscharnier W45
- ▶ Öffnungswinkel 95°, Bohrbild TH 52 x 5,5 mm



- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- ▶ Für Türdicke 15 - 28 mm
- ▶ Topftiefe 12,8 mm
- ▶ Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm
- ▶ Integrierte Tiefenverstellung +3 mm / -2 mm
- ▶ Höhenverstellung über Montageplatte
- ▶ Stahl / Zinkdruckguss vernickelt

Bohrbild




vorliegend
(Basis B 9 mm)



vorliegend
(Basis B -2 mm)



einliegend
(Basis B -25 mm)



Mit integrierter Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8639i W45)

Topfmontage	Befestigungsbohrung $\varnothing \times T$ mm	vorliegend		einliegend
		Basis B 9 mm	Basis B -2 mm	Basis B -25 mm
		1/50 St.	1/50 St.	1/50 St.
zum Anschrauben	-	9 088 018	9 088 019	9 088 020
Schnellmontage Fix	$\varnothing 10 \times 6$	9 088 072	9 088 073	

Ohne Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8639 W45)

Topfmontage	Befestigungsbohrung $\varnothing \times T$ mm	vorliegend		einliegend
		Basis B 9 mm	Basis B -2 mm	Basis B -25 mm
		1/50 St.	1/50 St.	1/50 St.
zum Anschrauben	-	9 088 102	9 088 103	9 088 104
Schnellmontage Fix	$\varnothing 10 \times 6$	9 088 138	9 088 139	

Ohne Dämpfung, ohne Schließautomatik, für grifflose Anwendungen (Sensys 8669 W45)

Topfmontage	Befestigungsbohrung $\varnothing \times T$ mm	vorliegend		einliegend
		Basis B 9 mm	Basis B -2 mm	Basis B -25 mm
		1/50 St.	1/50 St.	1/50 St.
zum Anschrauben	-	9 088 178	9 088 179	9 088 180
Schnellmontage Fix	$\varnothing 10 \times 6$	9 088 214	9 088 215	



hettich.com/short/44e397