

# Führungssysteme für Holzschubkästen

## ► Öffnungssystem Push to open Silent für Actro 5D

### Empfehlung Schubkasten (Blendenhöhe bis ca. 150 mm)\*

| Nennlänge mm | Nennbreite mm |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
|--------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
|              | 275           | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
| 250 - 300    |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 320 - 350    |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 380 - 550    |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 580 - 750    |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |

### Empfehlung Frontauszug (Blendenhöhe bis ca. 300 mm, mittlere Beladung)\*

| Nennlänge mm | Nennbreite mm |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
|--------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
|              | 275           | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
| 250 - 300    |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 320 - 350    |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 380          |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 400 - 550    |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 580 - 750    |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |

### Empfehlung Frontauszug (Blendenhöhe bis ca. 300 mm schwere Beladung z. B. mit Tellerstapeln)\*

| Nennlänge mm | Nennbreite mm |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
|--------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
|              | 275           | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
| 250 - 300    |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 320 - 350    |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 380          |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 400 - 550    |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 580 - 750    |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |

Bestell-Nr. Push to open Silent:

**9 257 890**

**9 257 891**

**9 257 892**

**9 257 893**

\* Empfehlungen für Standard-Einsatzfälle (Blende 19 mm Spanplatte, haushaltsübliche Beladung), genauere Empfehlungen für besondere Blendenmaße und Materialien entnehmen Sie bitte unserem Online-Konfigurator.