


## Gewindestift Glasprofil M5 x 4 mm



- ▶ Selbstfurchende Madenschraube M5 x 4 mm, DIN 913
- ▶ Zur sicheren und spaltfreien Verbindung von Profilen und Verbindungsknoten
- ▶ Die Gewindestifte setzen sich in die konischen Vertiefungen der Knotenarme
- ▶ Hinweis: Die Bohrung und Verschraubung erfolgt bei den Glasprofilen auf der Innenseite der Profile und wird durch das jeweilige Clips-Profil komplett abgedeckt. Daher wird hier der kürzere Gewindestift M5 x 4 mm eingesetzt
- ▶ Für die Bohrung empfehlen wir die Verwendung eines 4,5 mm Metallbohrers
- ▶ 0,8 - 1 Nm Drehmoment bei Verwendung eines Akkuschaubers
- ▶ Stahl schwarz

Bestell-Nr.	VE
<b>9 303 930</b>	25 St.

## Glastürscharnier



- ▶ Für 4 mm Glastüren (ESG Sicherheitsglas)
- ▶ Max. empfohlene Türgröße B 300 x H 1200 mm - B 600 x H 800 mm
- ▶ Links / rechts verwendbar
- ▶ Die Glastür wird oben und unten bis zum Anschlag in die Scharniere eingeschoben und dann mit Madenschrauben fixiert
- ▶ Optional einsetzbare Kugelrasten halten Türen bis max. B 500 x H 900 mm in geschlossener Position
- ▶ Wir empfehlen zusätzlich die Verwendung des Glastüranschlages, Bestell-Nr. 9 303 934 / 9 303 935, bitte separat bestellen
- ▶ Zinkdruckguss

Set besteht aus:

- ▶ 1 Set Glastüraufnahme oben / unten mit vormontierter Madenschraube, Zinkdruckguss / Stahl
- ▶ 2 Stück Lagerhülsen, Kunststoff
- ▶ 2 Stück Kugelrasten, Kunststoff

Bestell-Nr. / Farbe		VE
<b>schwarz matt</b>	<b>Edelstahl Optik</b>	
<b>9 303 928</b>	<b>9 303 929</b>	1 Set

