Schnellmontage-Topfscharnier

- **Sensys Dicktürscharnier, Türdicke bis 32 mm**
- **Öffnungswinkel 95°, Bohrbild TH 52 x 5,5 mm**

- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 2
- Für Türdicke 15 - 32 mm
- Topftiefe 12,8 mm
- Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm
- Integrierte Tiefenverstellung +3 mm / -2 mm
- Höhenverstellung über Montageplatte
- Stahl vernickelt

Bohrbild	voll vorliegend (Basis B 12,5 mm)	halb vorliegend (Basis B 3 mm)	einliegend (Basis B -4 mm)
			

Mit integrierter Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8631i)

Topfmontage	Befestigungsbohrung ø x T mm	**voll vorliegend** **1/50 St.**	**halb vorliegend** **1/50 St.**	**einliegend** **1/50 St.**
zum Anschrauben	-	**9 091 400**	**9 091 410**	**9 091 420**
Schnellmontage Flash	ø 10 x 11	**9 091 402**	**9 091 412**	**9 091 422**

Ohne Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8631)

Topfmontage	Befestigungsbohrung ø x T mm	**voll vorliegend** **1/50 St.**	**halb vorliegend** **1/50 St.**	**einliegend** **1/50 St.**
zum Anschrauben	-	**9 091 490**	**9 091 500**	**9 091 510**

Ohne Dämpfung, ohne Schließautomatik, für grifflose Anwendungen (Sensys 8661)

Topfmontage	Befestigungsbohrung ø x T mm	**voll vorliegend** **1/50 St.**	**halb vorliegend** **1/50 St.**	**einliegend** **1/50 St.**
zum Anschrauben	-	**9 091 580**	**9 091 590**	**9 091 600**

hettich.com/short/b53a1b