


Bodenträger

► Steckbodenträger, Glasbodenträger


Steckbodenträger



- Bohrdurchmesser 5 mm
- Einsetzbar im System 32
- Belastungsgruppe L 50 (50 kg / m²)
- Stahl verzinkt

Bestell-Nr.	VE
0 025 124	1/500 St.


Steckbodenträger mit Ansatz



- Zapfendurchmesser 5 mm
- Einsetzbar im System 32
- Belastungsgruppe L 50 (50 kg / m²)
- Stahl verzinkt

Bestell-Nr.	VE
0 016 181	1/500 St.


Sekura 8



- Glasbodenhalter
- Zapfendurchmesser 5 mm
- Einsetzbar im System 32
- Belastungsgruppe L 75 (75 kg / m²)
- Zinkdruckguss vernickelt / Kunststoff transparent

Bestell-Nr.	VE
0 047 609	1/500 St.

Alfa Glass



- Bodenträger mit Schnellmontageverriegelung für Glasböden
- Für Glasdicke 8 - 12 mm
- Bohrdurchmesser 5 mm
- Einsetzbar im System 32
- Belastungsgruppe L 25 (25 kg / m²)
- Zinkdruckguss vernickelt

Bestell-Nr.	VE
9 131 209	1/500 St.