Norres Förderschlauch NORPLAST PVC 389 Super 152mm 20m

SAUG- UND FÖRDERSCHLAUCH

BESCHREIBUNG

VORTEILE

- kälteflexibles Weich-PVC
- Temperaturbereich: -25 bis 60 °C
- Betriebsdruck: 1,5 bar
- Vielseitig einsetzbar
- Saug- und Förderschlauch

Visit this Product

Norres Förderschlauch NORPLAST PVC 389 Super 152mm 20mAnwendungen : flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und für Pulver, Schüttgut, Granulat und für GaseSaugfahrzeug: Kanalisationsreinigung, Senkgrubenreinigung, SaugfahrzeugTrockensaugfahrzeug: Industriereinigung, Kraftwerksreinigung, Flugzeug, Flughafen, Schienenfahrzeug, Zug, Eisenbahn, Boot, Schiff,Yacht: ToilettenentsorgungLandwirtschaft: Bewässerung, Düngemittel, Insektizide, Landwirtschaft: Gülleverteilung, Dungstreuer, Miststreuer, Fassanhänger Eigenschaften : Scheuerschutz durch äußere Spezialgleitoberfläche (bodenschonend, standzeitverlängernd, bedienerfreundlich), superschwere Ausführung, sehr hohe Druck-, Vakuum- und Scheiteldruckfestigkeit, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, RoHS konform Konstruktion : 1. außenliegende HartkunststoffwendelSpirale: Hart-PVC, 2. innen glatt Wandung: hochwertiges kälteflexibles Weich-PVC Temperaturbereich : -25 bis +60 ºC Liefervarianten : weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar Weitere technische Eigenschaften:Biegeradius: 294mmAggregatzustand: Flüssig / Fest / Gasförmig

Visit this Product