

# Schiebetürsystem für vorliegende und einliegende Türposition

## ▶ SlideLine 55 Plus / Untenlaufend

### ▶ Systemkomponenten

## 1 Laufteile

- ▶ Für 1 Schiebetür werden 2 Laufteile benötigt
- ▶ Montage zum Anschrauben
- ▶ Werkzeuglose Höhenverstellung der Laufteile +/- 1,5 mm

Abbildung	Türposition	Bestell-Nr.	VE
	einliegend (für Schranke mit 2 einliegenden Türen)	9 115 219	1/100 St.
	vorliegend (für Schiebetürschränke mit 1 vorliegendem, gefälzten Tür sowie 1 einliegenden Tür)	9 115 954	1/100 St.

## 2 Führungsteile und Dämpfung Silent System

### Führungsteile

- ▶ Montage zum Anschrauben

Abbildung	Türposition	Bestell-Nr.	VE
	einliegend (für Schranke mit 2 einliegenden Türen)	9 115 217	1/100 St.
	vorliegend (für Schiebetürschränke mit 1 vorliegendem, gefälzten Tür sowie 1 einliegenden Tür)	9 115 955	1/100 St.

### Dämpfungssystem Silent System

- ▶ Bei Einsatz von Silent System ersetzt diese das jeweilige Führungsteil der Schiebetür
- ▶ Für Schließ- und Öffnungsdämpfung für 1 Schiebetür sind die Varianten links und rechts erforderlich
- ▶ Für Schließdämpfung für 1 Schiebetür ist die Variante links oder die Variante rechts erforderlich
- ▶ Montage zum Anschrauben

Abbildung	Türposition	Bestell-Nr. / Anschlagseite		VE
		links	rechts	
	einliegend	9 119 584	9 119 585	1/30 St.
	vorliegend (gefälzt)	9 119 587	9 119 586	1/30 St.

Hinweise			
▶ Schließsysteme	599	▶ Konstruktionstipps	594 - 596
▶ Zubehör Schiebetürsysteme	583 - 593		



[hettich.com/short/3fd13d](https://hettich.com/short/3fd13d)