Technisches Datenblatt 4-155*

	Turner Low **Art. Nr. 4-755** Wasserdichter Sicherheits-Halbschuh mit Schnellverschluss Form A (Halbschuh)
Kennzeichnung nach Norm	EN ISO 20345:2022 S7 ESD SC LG CI FO SR
	S7 = Wasserdichtheit **(WR)**; Widerstand gegen Durchstich, Stahleinlage **(P)**; geschlossener Fersenbereich, Antistatik **(A)**, Energieaufnahme im Fersenbereich **(E)**, Profilsohle **SC** = Überkappenabrieb | **LG** = Halt auf Leitern **CI** = Kälteisolierung **| FO** = Kraftstoffbeständigkeit **SR** = Rutschfestigkeit; Rutschtest auf Keramikfliesen mit Glyzerin
	Schutzklasse S7 (= S3 + WR)
	elektrostatische Entladung (ESD)
	Durchtrittschutz aus Stahl
	Zehenschutzkappe aus Aluminium
	zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV Regel 112-191
Ausstattung	• Turner Schnellverschluss-System • Obermaterial: hydrophobiertes Veloursleder und recyceltes Textil • wasserdichte und atmungsaktive Membran • recyceltes Textilfutter • abriebfeste PU-Überkappe • ESD geprüft • austauschbares, anatomisches Vollfußbett
Laufsohle	LX Hybrid (Zwei-Dichten-PU)
	Profilhöhe 4,0 mm • Hybridprofil für glatte und unebene Flächen • Gutes Abrollverhalten durch angehobene Spitze • Hohe Abriebfestigkeit und Rutschhemmung • Resistenz gegen Kontakttemperaturen von -25°C bis +130°C
Größen	38 – 50
Weite	11,5

**Stand: 08/24, erhältlich ab Oktober 2024 - alle Informationen unter Vorbehalt*

L. Priebs GmbH Co. KG ● Lupriflex® Sicherheitsschuhe
August-Stieren-Str. 18 ● 45721 Haltern am See
Tel. 02364-9267-0 ● Fax 02364-9267-20 ● E-Mail: info@lupriflex.de ● www.sicherheitsschuhe.de