Safety



- Stahlstift mit Kunststoffauflage
- Einsetzbar im System 32
- Belastungsgruppe L 50 (50 kg / m²)

Bohrdurchmesser mm	Farbe	Bestell-Nr.	VE
3	glasklar	**0 022 534**	1/500 St.
5	glasklar	**0 016 180**	1/500 St.
5	weiß	**0 025 090**	1/500 St.
6	glasklar	**0 022 532**	1/500 St.

Sekura 1.1



- Zapfendurchmesser 5 mm
- Zusätzlich 1 Zapfen für Fachboden
- Einsetzbar im System 32
- Belastungsgruppe L 75 (75 kg / m²)
- Zinkdruckguss vernickelt

Bestell-Nr.	VE
0 019 557	1/500 St.

Sekura 2



- Zapfendurchmesser 5 mm
- Einsetzbar im System 32
- Belastungsgruppe L 75 (75 kg / m²)
- Zinkdruckguss vernickelt

Bestell-Nr.	VE
0 025 100	1/500 St.

Sekura 2.1



- Zapfendurchmesser 5 mm
- Einsetzbar im System 32
- Belastungsgruppe L 75 (75 kg / m²)
- Zinkdruckguss vernickelt

Bestell-Nr.	VE
9 134 679	1/500 St.