

Druckluftschlauch Hybrid SuperFlex 10x16 mm 10 m mit Schnellkupplung, Stecktülle

FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ



VORTEILE

- Wesentlich geringeres Gewicht als Gummischläuche
- Ausgestattet mit Schnellkupplung und Stecktülle
- Einsetzbar in Temperaturbereichen zwischen -40°C und 80°C
- Betriebsdruck bis maximal 20 bar
- Hybrid Polymer Material mit Gewebeeinlage, auch bei tiefen Temperaturen extrem flexibel



Visit this
Product

BESCHREIBUNG

Hybrid Polymer Material mit Gewebeeinlage,
auch bei tiefen Temperaturen extrem
flexibel Abriebfest und hohe Beständigkeit
gegen Umwelteinflüsse, wie z. B. UV Licht,
Öl, Ozon Betriebsdruck bis maximal 20
bar Wesentlich geringeres Gewicht als
Gummischläuche Einsetzbar in
Temperaturbereichen zwischen -40°C und
80°C Ausgestattet mit Knickschutz an beiden
Enden und je einer Schnellkupplung und
Stecktülle Lieferumfang: Schnellkupplung Stec
ktülle



[Visit this
Product](#)