


Ausrichtbeschlag Kunststoff



- Zur Begradigung von verzogenen Möbeltüren
- Auch vorbeugend gegen Türverzug einsetzbar
- Für Tür- / Frontdicken ab 16 mm
- Maximale Tür- / Fronthöhe 2600 mm
- Die Verarbeitung ist leicht und problemlos: je eine Gewindestange mit Rechts- bzw. Linksgewinde wird in eine Spannhülse geführt
- Die Gewindestangen lagern außerdem in je einem Gehäuse, das in eine 35 mm Bohrung eingesetzt und verschraubt wird
- Durch Verdrehen der Spannhülse wird eine Zug- oder Druckspannung erzielt und die hohle oder runde Tür somit wieder ausgerichtet
- Durch Abdecken von Gehäuse, Spannhülse und Gewindestangen ist gewährleistet, dass Garderobe und Wäsche nicht beschädigt werden
- Der Ausrichtbeschlag kann auch horizontal eingesetzt werden
- Es wird die Verwendung von 2 vertikalen Ausrichtbeschlägen nahe der Außenkante empfohlen. Bei großen, breiten Türen können stattdessen oder zusätzlich 2 horizontale Ausrichtbeschläge verwendet werden
- Für eine Tür werden 2 Ausrichtbeschlagsets benötigt

Set besteht aus:

- 1 Stück Gehäuse mit Rechts-Gewindestange
- 1 Stück Gehäuse mit Links-Gewindestange
- 1 Stück Spannhülse
- 1 Stück Kunststoff-Deckplatte
- 2 Stück Kunststoff-Deckleisten
- 2 Stück Deckleisten-Halter

Bestell-Nr.	VE
0 045 198	2 Sets
0 073 347	50 Sets

Technische Information

