

Hettlock RFID

► Zubehör Master / Slave 125 kHz und Glastürschloss 125 kHz

Programmier- / Masterkartenset für Master / Slave Proxy 125 kHz




- ▶ Passive Transponder mit RFID Transponder EM4102
- ▶ Mögliche Lesereichweite der Karte bis zu 30 mm
- ▶ Karte im Scheckkartenformat, weiß, bedruckt
- ▶ Lieferzustand unprogrammiert, Programmierung erfolgt direkt am Schloss

Set besteht aus:

- ▶ 3 Stück Programmier- / Masterkarten

Bestell-Nr.	VE
9 206 927	1 Set

Benutzerkarte mit Transponder Proxy 125 kHz



- ▶ Als Benutzer oder Programmierkarte verwendbar
- ▶ Passiver Transponder mit RFID Technik EM4102
- ▶ Mögliche Lesereichweite der Karte bis zu 30 mm
- ▶ Bei metallischen Oberflächen muss eine externe Antenne verwendet werden
- ▶ Karte im Scheckkartenformat, weiß
- ▶ Lieferzustand unprogrammiert, Programmierung erfolgt direkt am Schloss
- ▶ Karten unbedruckt, schwarz/weiß oder individuell 4-farbig bedruckt

Artikeltyp	Bestell-Nr.	VE
Benutzerkarte mit Transponder Proxy 125 kHz	9 278 214	1 St.
Benutzerkarte mit Transponder Proxy 125 kHz, schwarz-weiß bedruckt	9 277 800	10 St.
Benutzerkarte mit Transponder Proxy 125 kHz, 4-farbig bedruckt	9 277 811	10 St.