

Technisches Datenblatt 3-103

	Einschnaller Art. Nr. 3-103 Mittelhoher Sicherheits-Schlupfschuh für Schweißarbeiten Form B (fußknöchelhoch)
Kennzeichnung nach Norm	EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO
	S3 = geschlossener Fersenbereich, antistatischer Boden (A), Energieaufnahme im Fersenbereich (E), Kraftstoffbeständigkeit (FO), Wasserdurchtritt und -aufnahme (WRU), durchtrittsfeste Sohle (P), Profilsohle SRC = Rutschhemmung; SRC ist die bestmögliche Bewertung für Rutschhemmung, die ein Sicherheitsschuh gemäß EN ISO 20345:2011 erreichen kann HRO = Widerstand gegen Kontaktwärme der Laufsohle
	Schutzklasse S3
	Durchtrittschutz aus Stahl
	Zehenschutzkappe aus Stahl
	zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV Regel 112-191
Ausstattung	• Obermaterial: 2,3 mm starkes Vollnarbenleder, schwarz, strapazierfähig • Futter: Cambrelle® • Panikverschluss • U-förmiger, gepolsterter Fersenspoiler • geschlossene Falt- und Abdecklasche • austauschbares, anatomisches Vollfußbett • Dämpfung Anti-Shock • PU-Überkappe
Laufsohle	DUO-RUN (Gummi/PU)
	Profilhöhe 3,5 mm • Resistenz gegen Kontakttemperaturen bis + 300°C • Gummi-Laufsohle mit PU-Komfortschicht • Schnittfestigkeit • hervorragende Rutschhemmung auch bei Nässe • angehobene Spitze und Ferse für ein optimales Abrollen • hohe Verschleißfestigkeit
Größen	39 – 47
Weite	11,5