

Falлтүrsystem

- ▶ Wing 77 / Frei verschiebbar
- ▶ Systemkomponenten

1 Lauf- und Führungsteile

Set 1 Wing 77

| Abbildung | Beschreibung | Bestell-Nr. | VE |
|---|--|-------------|-------|
|  | <ul style="list-style-type: none">▶ Set enthält alle erforderlichen Lauf- / Führungsteile, Mittelscharniere, Abstandhalter, Endanschläge und Befestigungsmaterial für 1 Faltschiebetür mit 2 Flügeln▶ Die lichte Korpusbreite von 800 mm sollte nicht überschritten werden.▶ Die Oberbodenkonstruktion muss so ausgelegt sein, dass sich der Oberboden unter Belastung durch die gefalteten Türen nicht mehr als 1,5 mm durchbiegen kann | 0 070 986 | 1 Set |

Set 2 Wing 77

| Abbildung | Beschreibung | Bestell-Nr. | VE |
|---|---|-------------|-------|
|  | <ul style="list-style-type: none">▶ Set enthält alle erforderlichen Lauf- / Führungsteile, Distanzachsen, Schließplatten, Mittelscharniere, Abstandhalter, Endanschläge und Befestigungsmaterial für 1 Faltschiebetür mit 4 Flügeln▶ Die lichte Korpusbreite von 800 mm sollte nicht überschritten werden.▶ Die Oberbodenkonstruktion muss so ausgelegt sein, dass sich der Oberboden unter Belastung durch die gefalteten Türen nicht mehr als 1,5 mm durchbiegen kann | 0 070 987 | 1 Set |

2 Lauf- und Führungsprofile

Laufprofil

| Abbildung | Beschreibung | Bestell-Nr. | VE |
|---|---|-------------|---------|
|  | <ul style="list-style-type: none">▶ Zum Anschrauben, Anschraubpositionen vorgebohrt▶ Länge 3200 mm▶ Aluminium silber eloxiert | 9 193 574 | 1/4 St. |

Führungsprofil

| Abbildung | Beschreibung | Bestell-Nr. | VE |
|---|---|-------------|---------|
|  | <ul style="list-style-type: none">▶ Zum Anschrauben, Anschraubpositionen vorgebohrt▶ Länge 3200 mm▶ Aluminium silber eloxiert | 0 070 985 | 1/4 St. |

Opmerkingen

- ▶ Schließsysteme 599 ▶ Konstruktionstipps 594 - 596
- ▶ Zubehör Schiebetürsysteme 583 - 593



[hettich.com/short/342ea2](https://www.hettich.com/short/342ea2)