

AH Zuganker

Die AH Zuganker werden als Zugverbindung von Holzbauteilen an Beton verwendet. Sie können auch bei Kreuzanschlüssen Holz/ Holz oder Anschlüsse Holz an anderen Baustoffen eingesetzt werden.

Eigenschaften

Material

Stahlqualität:

S 250 GD +Z 275 gemäß DIN EN 10346

Korrosionsschutz:

275 g/m2 beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 µm

U-Scheibe:

Die U-Scheibe ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Stahlqualität:

S 235 JR gemäß DIN EN 10025

Korrosionsschutz:

**nach Bearbeitung rundumfeuerverzinkt;
Zinkschichtdicke ca. 55 µm gemäß DIN EN 1461**

Vorteile

- Aufgrund der großen möglichen Längen können Querhölzer einfach überbrückt werden.

Anwendung

Anwendbare Materialien

Auflager:

- Holz, Holzwerkstoffe, Beton, Stahl

Aufzulagerndes Bauteil:

- Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich

- Anschlüsse von Bauteilen aus Holz oder Holzwerkstoffen an Bauteile aus Holz/Holzwerkstoffen oder Beton/Stahl




Fig.1 : Installation mit einer Schwelle




Fig.2 : Installation mit zwei Schwellen





Fig.3 : Installation innenliegend



AH mit 2 Schwellen




Eckmontage

AH
Zuganker

Technische Daten


Abmessungen (mm)



Artikel	Abmessungen [mm]				Schenkel A				Schenkel B		
	A	B	C	t	Ø5	Ø9	Ø13	13.5x25	Ø5	Ø9	Ø13
AH9035	90	35	40	2.5	6	1	-	-	4	1	-
AH16050	160	50	40	3	10	-	3	-	4	-	1
AH19050/2	192	52	40	2	16	-	-	-	-	-	1
AH29050/2	292	52	40	2	23	-	-	-	-	-	1
AH39050/2	390	52	40	2	27	-	-	-	-	-	1
AH49050/2	492	52	40	2	36	-	-	-	-	-	1
AH61050/2	612	52	40	2	45	-	-	-	-	-	1
AH19050/4	194	54	40	4	12	-	-	-	-	-	1
AH29050/4	294	54	40	4	18	-	-	-	-	-	1
AH39050/4	394	54	40	4	27	-	-	-	-	-	1
AH49050/4	494	54	40	4	36	-	-	-	-	-	1
AH61050/4	614	54	40	4	45	-	-	-	-	-	1

AH9035 ist in unserer ETA-06/0106 geregelt.
Alle anderen AH-Verbinder sind unserer ETA-07/0285 zu zuordnen.

AH Zuganker



Tragfähigkeiten

Artikel	Verbindungsmittel				Charakt. Werte der Tragfähigkeit - Holz C24 [kN]
	Schenkel A		Schenkel B		
	Anzahl	Typ	Anzahl	Typ	
AH9035	5	CNA	1	M8	$R_{1,k}$ 4.0 / kmod
AH16050	$n \geq 2$	CNA	1	M12	$\min (n \times R_{lat,k} ; 15.3/kmod)$
AH19050/2	$n \geq 2$	CNA	1	M12	$\min (n \times R_{lat,k} ; 15.2/kmod)$
AH29050/2	$n \geq 2$	CNA	1	M12	$\min (n \times R_{lat,k} ; 15.2/kmod)$
AH39050/2	$n \geq 2$	CNA	1	M12	$\min (n \times R_{lat,k} ; 15.2/kmod)$
AH49050/2	$n \geq 2$	CNA	1	M12	$\min (n \times R_{lat,k} ; 15.2/kmod)$
AH61050/2	$n \geq 2$	CNA	1	M12	$\min (n \times R_{lat,k} ; 15.2/kmod)$
AH19050/4	$n \geq 2$	CNA	1	M12	$\min (n \times R_{lat,k} ; 19.8/kmod)$
AH29050/4	$n \geq 2$	CNA	1	M12	$\min (n \times R_{lat,k} ; 19.8/kmod)$
AH39050/4	$n \geq 2$	CNA	1	M12	$\min (n \times R_{lat,k} ; 19.8/kmod)$
AH49050/4	$n \geq 2$	CNA	1	M12	$\min (n \times R_{lat,k} ; 19.8/kmod)$
AH61050/4	$n \geq 2$	CNA	1	M12	$\min (n \times R_{lat,k} ; 19.8/kmod)$

$R_{lat,k}$ = charakteristische Tragfähigkeit des Verbindungsmittel auf Abscheren.

$n = n_{ef}$ = effektive Anzahl gemäß Eurocode 5 (8.3.1.1).

Die erforderliche Tragfähigkeit des Bolzen auf Herausziehen beträgt: $N_{R,d} = F_{1,d} \times 2.33$, die erforderliche Tragfähigkeit auf Abscheren beträgt $V_{R,d} = F_{1,d} \times 0.79$. Die Bolzen sind separat nachzuweisen.

Der AH9035 ist nur für Anschlüsse Balken an Beton vorgesehen.

Installation

Befestigung

- Zur Befestigung an Holz: CNA4,0xℓ Nägel oder CSA5,0xℓ Schrauben
- Zur Befestigung an Beton: Ø12 Schraube mit Scheibe US40/50/10 außer bei AH9035, wo eine Schraube Ø8 mit Standard-Scheibe verwendet wird.
- Für die Konfiguration 1 & 2 werden 1 WA M12-119/20 oder AT-HP + LMAS12/150 empfohlen.
- Für die Konfiguration 3 wird 1 WA M12-219/120 oder AT-HP + LMAS12 empfohlen.

Befestigung

CNA4,0xL Kammnägeln oder CSA5,0xL Schrauben und Ankerbolzen Ø12mm zusammen mit Unterlegscheibe US40/50/10G




Fig. 1 : Installation mit einer Schwelle




Fig. 2 : Installation mit zwei Schwellen








Fig. 3 : Installation innenliegend



Technical Notes

