LUPRIFLEX®

Technisches Datenblatt 4-460

	PETer **Art. Nr. 4-460** Sicherheits-Halbschuh Form A (Halbschuh)
Kennzeichnung nach Norm	EN ISO 20345:2022 S1PL FO SR ESD
	S1PL = geschlossener Fersenbereich, Antistatik **(A)**, Energieaufnahme im Fersenbereich **(E)**, Kraftstoffbeständigkeit **(FO)**, Wiederstand gegen Durchstich, textile Sohle, 4,5mm Nagel **(PL)**, Profilsohle **SR** = Rutschfestigkeit; Rutschtest auf Keramikfliesen mit Glyzerin
	Schutzklasse S1P
	elektrostatische Entladung (ESD)
	Durchtrittschutz aus Synthetik
	Zehenschutzkappe aus Aluminium
	zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV Regel 112-191
Ausstattung	• Obermaterial: recyceltes PET in Canvas-Optik • Futter: recyceltes PET • gepolsterte Lasche • austauschbare ergonomische Einlegesohle mit Dämpfungszonen, recycelt
Laufsohle	RE-Active (Zwei-Dichten-PU)
	• PU-Laufsohle • Dämpfende PU-Zwischensohle mit Mikroluftblasen • Ultraleichte Fersendämpfung, recycelt • Hohe Verschleißfestigkeit • Temperaturbeständig bis + 130°C Kontakttemperatur • Formstabil, verwindungssteif und rutschhemmend
Größen	39 – 48
Weite	11,5

L. Priebs GmbH Co. KG ● Lupriflex® Sicherheitsschuhe
August-Stieren-Str. 18 ● 45721 Haltern am See
Tel. 02364-9267-0 ● Fax 02364-9267-20 ● E-Mail: info@lupriflex.de ● www.sicherheitsschuhe.de