

Führungssysteme für Holzschubkästen

► Vollauszug Quadro V6 5D, Aufschiebmontage (Zargendicke ≤ 16 mm)

► Belastungsklassen XS (10 kg) / M (30 kg)



- **Aufschiebmontage** mit 2D-Schnäppern für Höhen- und Seitenverstellung, integrierte Tiefenverstellung, integrierte Neigungsverstellung, integrierte Radialverstellung
- Verschiedene **Komfortfunktionen** (siehe Bestelltabelle)
- 2D-Schnäpper muss separat bestellt werden
- Alle Verstellungen werkzeuglos: Höhenverstellung bis + 3 mm, Seitenverstellung bis +/- 1,5 mm, Tiefenverstellung bis + 2/- 1 mm, Neigungsverstellung bis + 4 mm und Radialverstellung bis +/- 1,5 mm
- Optional: Öffnungssystem Push to open Silent (nachrüstbar bei Komfortfunktion Silent System)
- Optional: Synchronisation / Multi-Synchronisation (nachrüstbar bei Komfortfunktion Push to open / Push to open Silent)
- Optional: Tablarbodenhalter / Tablarbodenarretierung
- Belastungsklassen 10 kg und 30 kg für unterschiedliche Anwendungsfälle (siehe Bestelltabelle)
- Plattformkonzept: identische Korpus-, Schubkasten- und Blendenmaße bei Quadro Teil- und Vollauszügen mit Aufschiebmontage
- Geeignet für Schubkästen mit Zargendicke bis 16 mm
- Belastbarkeit nach EN 15338, Level 3
- Stahl verzinkt

Garniturverpackung

Nennlänge mm	Bestell-Nr. / Komforteigenschaften		VE
	Silent System	Push to open	
Belastungsklasse XS (10 kg)			
250	9 332 697		1 GN
270	9 332 698		1 GN
300	9 332 699		1 GN
320	9 332 700		1 GN
350	9 332 701		1 GN
Belastungsklasse M (30 kg)			
250	9 332 702	9 332 717	1 GN
270	9 332 703		1 GN
300	9 332 704	9 332 718	1 GN
320	9 332 705	9 332 719	1 GN
350	9 332 706	9 332 720	1 GN
380	9 332 707	9 332 721	1 GN
400	9 332 708	9 332 722	1 GN
420	9 332 709	9 332 723	1 GN
450	9 332 710	9 332 724	1 GN
480	9 332 711	9 332 725	1 GN
500	9 332 712	9 332 726	1 GN
520	9 332 713	9 332 727	1 GN
550	9 332 714	9 332 728	1 GN
580	9 332 715	9 332 729	1 GN
600	9 332 716	9 332 730	1 GN