

Schiebetürsystem für einliegende Türposition

- ▶ SysLine S / Obenlaufend
- ▶ Systemkomponenten

1 Lauf- und Führungsteile

- ▶ Set enthält alle Laufteile, Führungsteile, Adapter für Holztüren, Endanschläge / Aktivoren und Abstandhalter für einen 2-türigen Schrank

Abbildung	Silent System	Min. Türbreite mm	Bestell-Nr.	VE
	mit Schließ- und Öffnungsdämpfung	590	9 208 511	1 Set
	mit Schließdämpfung	410	9 134 311	1 Set
	ohne	400	9 136 103	1 Set

2 Laufprofile

- ▶ Länge 2000 mm
- ▶ Aluminium blank

Abbildung	Montageart	Hinweise	Bestell-Nr.	VE
	zum Anschrauben	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Oberbodendicke mindestens 16 mm ▶ Türdicke max. 19 mm 	9 136 105	1 St.
	zum Einkleben	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Oberbodendicke mindestens 16 mm 	9 145 851	1 St.
	mit Drehverriegelung	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Oberbodendicke mindestens 19 mm ▶ Nicht für Hartholz und MDF verwendbar 	9 136 106	1 St.

Hinweise

- ▶ Schließsysteme 599 ▶ Konstruktionstipps 594 - 596
- ▶ Zubehör Schiebetürsysteme 583 - 593



hettich.com/short/5bf2fe