

Empfehlung Schubkasten (Blendenhöhe bis ca. 150 mm)*

| Nennlänge mm | Nennbreite mm | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| | 275 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| 270 | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | |
| 350 | | | | | | | | | | | | |
| 400 | | | | | | | | | | | | |
| 450 | | | | | | | | | | | | |
| 500 | | | | | | | | | | | | |
| 550 | | | | | | | | | | | | |
| 650 | | | | | | | | | | | | |

Empfehlung Frontauszug (Blendenhöhe bis ca. 300 mm, leichte bis mittlere Beladung)*

| Nennlänge mm | Nennbreite mm | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| | 275 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| 270 | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | |
| 350 | | | | | | | | | | | | |
| 400 | | | | | | | | | | | | |
| 450 | | | | | | | | | | | | |
| 500 | | | | | | | | | | | | |
| 550 | | | | | | | | | | | | |
| 650 | | | | | | | | | | | | |

Empfehlung Frontauszug (Blendenhöhe bis ca. 300 mm schwere Beladung z. B. mit Tellerstapeln)*

| Nennlänge mm | Nennbreite mm | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| | 275 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| 270 | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | |
| 350 | | | | | | | | | | | | |
| 400 | | | | | | | | | | | | |
| 450 | | | | | | | | | | | | |
| 500 | | | | | | | | | | | | |
| 550 | | | | | | | | | | | | |
| 650 | | | | | | | | | | | | |

Bestell-Nr. Push to open Silent:

9 257 890

9 257 891

9 257 892

9 257 893

* Empfehlungen für Standard-Einsatzfälle (Blende 19 mm Spanplatte, haushaltsübliche Beladung), genauere Empfehlungen für besondere Blendenmaße und Materialien entnehmen Sie bitte unserem Online-Konfigurator.