

Technisches Datenblatt 4-155

	Turner Low Art. Nr. 4-755 Wasserdichter Sicherheits-Halbschuh mit Schnellverschluss Form A (Halbschuh)
Kennzeichnung nach Norm	EN ISO 20345:2022 S7 ESD SC LG CI FO SR
	S7 = Wasserdichtheit (WR); Widerstand gegen Durchstich, Stahleinlage (P); geschlossener Fersenbereich, Antistatik (A), Energieaufnahme im Fersenbereich (E), Profilsohle SC = Überkappenabrieb LG = Halt auf Leitern CI = Kälteisolierung FO = Kraftstoffbeständigkeit SR = Rutschfestigkeit; Rutschtest auf Keramikfliesen mit Glycerin
	Schutzklasse S7 (= S3 + WR)
	elektrostatische Entladung (ESD)
	Durchtrittschutz aus Stahl
	Zehenschutzkappe aus Aluminium
	zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV Regel 112-191
Ausstattung	• Turner Schnellverschluss-System • Obermaterial: hydrophobiertes Veloursleder und recyceltes Textil • wasserdichte und atmungsaktive Membran • recyceltes Textilfutter • abriebfeste PU-Überkappe • ESD geprüft • austauschbares, anatomisches Vollfußbett
Laufsohle	LX Hybrid (Zwei-Dichten-PU)
	Profilhöhe 4,0 mm • Hybridprofil für glatte und unebene Flächen • Gutes Abrollverhalten durch angehobene Spitze • Hohe Abriebfestigkeit und Rutschhemmung • Resistenz gegen Kontakttemperaturen von -25°C bis +130°C
Größen	38 – 50
Weite	11,5