

Technisches Datenblatt 4-750

	Allround Aqua Low Art. Nr. 4-750 Wasserdichter Sicherheits-Halbschuh Form A (Halbschuh)
Kennzeichnung nach Norm	EN ISO 20345:2022 S7L CI FO SR
	S7L = Wasserdichtheit (WR), geschlossener Fersenbereich, Antistatik (A), Energieaufnahme im Fersenbereich (E), Wasserdurchtritt und -aufnahme (WPA), Profilsohle, Widerstand gegen Durchstich, textile Sohle, 4,5mm Nagel (PL) CI = Kälteisolierung FO = Kraftstoffbeständigkeit SR = Rutschhemmung; Rutschtest auf Keramikfliesen mit Glycerin
	Schutzklasse S7L (S3L + WR)
	Widerstand gegen Durchstich
	Zehenschutzkappe aus Stahl (gelochte Stahlkappe für verbesserte Atmungsaktivität)
	zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV Regel 112-191
Ausstattung	• Obermaterial: Veloursleder und Cordura® • Futter: atmungsaktive Klimamembran • gepolsterte Faltlasche • umlaufender Kantenschutz • Anstoßschutz aus PU an der Schuhspitze • austauschbares, anatomisches Vollfußbett
Laufsohle	Vibram® Dynamic Red (TPU/PU)
	Profilhöhe 4,0 mm • Original Vibram®-TPU/PU-Laufsohle • Laufdynamische Profilgestaltung • Anti-Torsions-Einsätze aus rotem TPU • Dämpfende PU-Zwischensohle, Anti-Shock • Gutes Abrollverhalten durch angehobene Spitze • Hohe Abriebfestigkeit und Rutschhemmend • Temperaturbeständig bis + 210°C
Größen	36 – 47
Weite	11,5