

	Hunter Low 2-in-1 Art. Nr. 3-216 Durchtrittsicherer Sicherheitstiefel mit Kettensägenschutz Form B (mittelhoch) 
Kennzeichnung nach Norm	DIN EN ISO 20345:2012 S3 P A E WR SRC S3 = geschlossener Absatzbereich, antistatischer Boden, energieabsorbierender Absatz, Kraftstoffbeständigkeit, wasserabweisendes Schaftmaterial, durchtrittsfeste Sohle, Sohle mit Profil SRC = Rutschhemmung; SRC ist die bestmögliche Bewertung für Rutschhemmung, die ein Sicherheitsschuh gemäß EN ISO 20345 erreichen kann P=Durchtrittsicherheit A=antistatische Schuhe E = Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich WR = Wasserdichtheit des ganzen Schuhs
	Zehenschutzkappe aus Stahl
	Durchtrittschutz aus Stahl
	Zertifiziert gemäß DGUV Regel 112-191
	Schutzklasse S3
	Schnittschutzklasse 1
	Prüfsiegel KWF Standard
Ausstattung	• Rindglattleder • Schnittschutz • atmungsaktive Klimamembran • gepolsterte Lederfalttasche • austauschbares, anatomisches Vollfußbett • PU-Überkappe
Laufsohle 	LX Offroad (Zwei-Dichten-Pu) Profilhöhe 5,0 mm • Laufdynamische Profilgestaltung • Gutes Abrollverhalten durch angehobene Spitze • Dämpfung Anti-Shock • Mit integrierter Überkappe • Rutschfester Steg
Größen Weite	39 – 50 12