

Schnellmontage-Topfscharnier

- ▶ Sensys Dünntürscharnier, Türdicke ab 10 mm
- ▶ Öffnungswinkel 110°, Bohrbild TH 52 x 5,5 mm



- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- ▶ Für Türdicke 10 - 19 mm
- ▶ Topftiefe 7,8 mm
- ▶ Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm
- ▶ Integrierte Tiefenverstellung +3 mm / -2 mm
- ▶ Höhenverstellung über Montageplatte
- ▶ Stahl in obsidianschwarz

Bohrbild	voll vorliegend (Basis B 12,5 mm)	halb vorliegend (Basis B 3 mm)	einliegend (Basis B -4 mm)

Mit integrierter Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8646i)

Topfmontage	Befestigungsbohrung $\varnothing \times T$ mm	voll vorliegend 1/50 St.	halb vorliegend 1/50 St.	einliegend 1/50 St.
zum Anschrauben	-	9 091 761	9 091 762	9 091 763
mit Spreizmuffen	$\varnothing 10 \times 8$	9 091 793	9 091 794	9 091 795

Ohne Dämpfung, ohne Schließautomatik, für grifflose Anwendungen (Sensys 8676)

Topfmontage	Befestigungsbohrung $\varnothing \times T$ mm	voll vorliegend 1/50 St.	halb vorliegend 1/50 St.	einliegend 1/50 St.
zum Anschrauben	-	9 091 764	9 091 765	9 091 766
mit Spreizmuffen	$\varnothing 10 \times 8$	9 091 796	9 091 797	9 091 798



hettich.com/short/5480ec