

BANA Bandabroller

*Mit dem Bandabroller ist das Transportieren und Zuschneiden der Windrispenbänder auf der Baustelle optimal gelöst.
Die großen, leichtläufigen Gummiräder gewähren durch die vorteilhafte schwerpunktmäßige Anordnung der Rolle das mühelose Transportieren der Bänder.
Die Schneide- und Arretiervorrichtung bedeutet einfaches, sicheres und genaues Bandabschneiden.
Durch Verstellen der variablen Bandhalterung kann der Bandabroller für Bänder mit unterschiedlichen Rollendurchmessern, -stärken (max. 3,0 mm) und -breiten (max. 60 mm) eingesetzt werden.*

Eigenschaften

Vorteile

- Ein Wiederaufrollen des abgerollten Windrispenbandes wird durch das Richtwerk verhindert.
- Eine Arbeitserleichterung bei der Montage und beim Spannen der Windrispenbänder



BANA
Bandabroller

Technische Daten

Abmessungen

Artikel	Breite des Windrispenbandes
BANA2	26-60

Simpson Strong-Tie GmbH
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0
fax : +49 (6032) 86 80- 199

BANA
Bandabroller

