

Technisches Datenblatt 3-127N

	Anti-Knick Industrie Art. Nr. 3-127N Wasserdichter Sicherheits-Schnürstiefel mit Umknickschutz Form B (fußknöchelhoch)
Kennzeichnung nach Norm	EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
	S3 = geschlossener Fersenbereich, antistatischer Boden (A), Energieaufnahme im Fersenbereich (E), Kraftstoffbeständigkeit (FO), Wasserdurchtritt und -aufnahme (WRU), durchtrittsfeste Sohle (P), Profilsohle WR = Wasserdichtheit SRC = Rutschhemmung; SRC ist die bestmögliche Bewertung für Rutschhemmung, die ein Sicherheitsschuh gemäß EN ISO 20345:2011 erreichen kann HRO = Widerstand gegen Kontaktwärme der Laufsohle HI = Hitzeisolierung CI = Kälteisolierung
	Schutzklasse S3
	Durchtrittsschutz aus Stahl
	Zehenschutzkappe aus Fiberglas
	zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV Regel 112-191
Ausstattung	• Obermaterial: Veloursleder • 2-Lagen-Stabilisatoren • Futter: atmungsaktive Klimamembran • gepolsterte Faltlasche • umlaufender Stoßschutz und PU-Anstoßschutz • austauschbares, anatomisches Vollfußbett
Laufsohle	Vibram® Outdoor Profi (Gummi/Gummi/PU)
	Profilhöhe 8,0 mm • Original Vibram®-Gummi-Laufsohle • Steilfrontabsatz • Temperaturbeständig bis + 300°C Kontakttemperatur • Dämpfung Anti Shock • Hohe Verschleißfestigkeit • Formstabil, verwindungssteif und Rutschhemmend
Größen	39 – 48
Weite	11,5