

TOP FLEX

EIGENSCHAFTEN

- Handschuh aus Nylon/Elasthan
- komfortabler, nahtloser 15 Gauge Strick
- besonders robuste Nitril-Beschichtung
- perfektes Tastgefühl
- feuchtigkeitsabweisend
- gute Passform
- zertifiziert nach OEKO-TEX STANDARD 100



MATERIAL	BESCHICHTUNG
80% Nylon 20% Elasthan	Nitril-Mikroschaum

CE CAT II	EN 388 4131X	OEKO TEX® STANDARD 100 15-HCN-75544 Hohenstein HTTI
-----------	---------------------	--

ART. NR.	GRÖSSE	VE / KARTON	ARTIKEL EAN	VE / EAN	UK / EAN
709534_08	8/M	12 / 120	9002701025802	9010701005830	9010702006744
709534_09	9/L	12 / 120	9002701025796	9010701005823	9010702006737
709534_10	10/XL	12 / 120	9002701025789	9010701005816	9010702006720
709534_11	11/XXL	12 / 120	9002701025772	9010701005809	9010702006713
709534_12	12/XXXL	12 / 120	9002701025765	9010701005793	9010702006706

ANWENDUNGSBEREICHE	PRIMÄRER SCHUTZ	HINWEISE
Reparaturarbeiten Montagearbeiten Präzisionsarbeiten Tischlerarbeiten Kraftfahrzeugarbeiten Spenglerarbeiten Installationsarbeiten Werkstattarbeiten Lagerarbeiten	Schützt vor/gegen: <ul style="list-style-type: none"> • Schmutz • Mechanische Risiken gem. EN 388 - Leistungsstufen	Schutzhandschuhe vor jedem Gebrauch auf Schäden untersuchen - schadhafte Handschuhe entsorgen. Beim Arbeiten mit bewegten Maschinenteilen dürfen keine Handschuhe getragen werden (Gefahr des Hineinziehens). Mehr Informationen zur Lagerung, Haltbarkeit, Pflege etc. entnehmen Sie bitte der Verbraucherinformation.

Alle Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Labortests sollen eine Auswahlhilfe bieten, sie können aber nicht die tatsächlichen Arbeitsplatzbedingungen simulieren. Es bleibt deshalb die Verantwortung des Anwenders und nicht des Herstellers, die Eignung der Schutzausrüstung für den jeweiligen Einsatzzweck zu prüfen. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verwender in eigener Verantwortung zu beachten. Im Zweifelsfall ist fachkundiger Rat einzuhören.